



BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRF STUGAN 4

www.stugan4.com

Uppdaterad: 2015-03-10

RUTINER FÖR HANTVERKARE AVSEENDE BRANDSKYDD

Brandskyddsansvarig

Ordförande för Stugan 4 eller av ordförande skriftligen delegerad person är ansvarig för brandsäkerhetsarbetet vid brf Stugan 4.

Nedanstående rutiner skall enligt brandskyddsdokumentationen gälla för hantverkare anlitade av Stugan 4.

Rutiner för hantverkare

- Heta arbeten skall följa de riktlinjer som försäkringsbranschen rekommenderar vad gäller utbildning och certifikat för heta arbeten. ID-kort skall jämföras med certifikatet så att namnen stämmer. Svetsning och skärning ska genomföras på ett säkert sätt. Släckutrustning ska finnas i anslutning till arbetsplatsen.
- Arbetsplatsen skall städas efter arbetsdagens slut.
- Elektriska verktyg och annan tillfällig elektrisk utrustning skall kopplas in över jordfelsbrytare.
- Elektriska apparater t ex elkaminer, kokplattor och kaffebryggare får inte anslutas på olika platser inom arbetsplatsen.
- Rökning är förbjudet på arbetsplatsen.
- Plats anvisas för förvaring av brandfarlig vara och gastuber. Efter arbetsdagens slut skall de förvaras på dessa platser.
- Branddörrar får inte ställas upp med kil, snöre eller på annat sätt.
- Rådgör med brandskyddsansvarig före håltagning i brandcellsgräns. Hål skall tätas efter håltagning.
- Inget får lämnas i utrymningsvägar eller trapphus